

### Materialbeskrivning

Våra PolyPlank-profiler består till ca 80 % av återvunnen plast och 20 % kutterspån. Av plasten är ca 40 % PELD plast och resterande 60 % är PEHD. Av kutterspån är ca 80 % gran och 20 % tall. Vi tillsätter därefter färg på en Polyeten-bas. Densiteten på PolyPlank är 0,945 kg/dm<sup>3</sup>.

OBS: PolyPlank ska inte användas i lastbärande funktioner.

OBS: Viktigt att följa montageanvisningar för olika system som finns på hemsidan för att garantier ska gälla.

### "Underhållsfritt"

PolyPlank är ett "underhållsfritt" material vilket innebär att du aldrig behöver måla planket, du har 30 års garanti mot röta och att det inte spricker som vanligt trä gör. Självklart måste PolyPlank liksom alla andra material tvättas av vid behov. Alla profiler är helt infärgade, vilket innebär att eventuella repor i planket inte ger en färgvariation.

### Skötsel

Tvätta av PolyPlank vid behov. Oftast räcker det med en högtryckstvätt. Skulle det efter växa alger på planket så är det väldigt enkelt att få bort. Lägg på algmedlet (Alg & mögelmedel från Becker) med en trasa, svamp eller borste på områden som blivit drabbade. Vänta sedan någon månad, så gör regn, väder och vind sitt jobb för att få bort allt. Vi rekommenderar inte att måla om PolyPlank. Men vill man göra det ska man använda en pigmenterad Polyfond (tvåkomponents polyuretanlack).

### Klottersanering

PolyPlank består till stor del av plast som ger profilen en fet yta. Skulle profilerna drabbas av klotter, behövs därför inga dyra saneringsfirmor till hjälp. Det går enkelt att tvätta bort klotteret med klottermedlet (AGS 560). Följ bara anvisningarna på flaskan. När ni sanerat planket lägger sig dessutom ett fett lager som gör det ännu enklare att få bort klotter om olyckan skulle vara framme igen.

